BETAFENCE

Nylofor® 2D Super (XL)

Panneaux

Les systèmes Nylofor 2D Super (XL) sont des systèmes de clôtures pourvus de doubles fils horizontaux, qui garantissent une rigidité extrême.

Détail produit

ATOUTS

Très grande rigidité
Les panneaux sont extrêmement rigides grâce à l'utilisation d'un treillis soudé haute résistance combiné à des doubles fils horizontaux.

Niveau de sécurité élevé
Nylofor 2D Super (XL) sont des systèmes de clôture recommandés pour des applications où la sécurité est primordiale, grâce aux mailles étroites et aux fils haute résistance.

Longévité
Betafence garantit un revêtement pour une longue durée de vie. Après la galvanisation, un revêtement d'adhésion est appliqué pour assurer une liaison parfaite avec le polyester.

Système complet
Le système comporte des panneaux de différentes mailles et hauteurs, des poteaux avec systèmes de fixation adaptés et une large gamme de portails. La combinaison du système Nylofor 2D Super avec le concept unique du système pare-ballons, Bekasport est la solution idéale pour clôturer les terrains de sport et les aires de jeu.

Rapides à installer et économiques
Les panneaux Nylofor 2D Super XL mesurent 3 m de long. L'installation est plus rapide et les prix plus compétitifs - moins de poteaux, moins d'accessoires et moins de béton sont nécessaires.

Niveau de sécurité

Applications

Fonctionnalités

Betafence Belgium NV / Blokkestraat 34b, 8550 Zwevegem / +32 56 73 46 46 / info.benelux@betafence.com

Poteaux et fixations

Les panneaux Nylofor 2D Super et Nylofor 2D Super XL peuvent être fixés aux différents types de poteaux:

Poteaux carrés
Les poteaux tubulaires carrés sont soudés (60 x 60 mm, 80 x 60 mm) et munis d'inserts permettant de fixer les panneaux sur le devant du poteau au moyen de pièces de fixation et de boulons de sécurité. Ils sont munis d'un capuchon en matière synthétique.

Poteaux carrés avec profil de sécurité
Système Nylofor (poteaux 60x60mm). Les panneaux sont fixés sur le devant des poteaux au moyen d'un profil de sécurité. Les profils de sécurité sont galvanisés et plastifiés et servent à la fixation de deux panneaux simultanément. Des inserts de fixation sont prévus dans les poteaux. La fixation se fait avec des boulons de sécurité.

Poteaux Bekafix
Les panneaux sont fixés latéralement sur les poteaux, avec des pièces de fixation métalliques anti-vandalisme. Les poteaux tubulaires soudés en forme de "H" (70 x 44 mm) sont fournis avec un capuchon en matière synthétique.

Poteaux Bekafix Super
Conviennent pour les applications de moyenne ou haute sécurité. Fixation latérale des panneaux au moyen de clips de sécurité métalliques spéciaux avec boulons. Poteaux tubulaires soudés (100 x 54 mm) en forme de H avec trous poinçonnés pour le positionnement/la fixation des panneaux. Les poteaux sont fournis avec un capuchon en matière synthétique.

Panneaux

Les panneaux Nylofor 2D Super en treillis soudé d'une largeur de 2500 mm sont disponibles de 1030 à 2430 mm. Les panneaux du Nylofor 2D Super XL en treillis soudé ont une largeur de 3000 mm et sont disponibles en 3 hauteurs différentes (1830 mm, 2030 mm et 2430 mm). Les panneaux sont extrêmement sûrs et rigides grâce aux doubles fils horizontaux. Un côté des panneaux est doté de picots verticaux de 30 mm de haut, qui peuvent être installés en haut ou en bas de clôture.

	Diamètre de fil		Maille
Type	Horizontal	Vertical	mm
Nylofor 2D Super	2 x 8 mm	6 mm	200 x 50
Nylofor 2D Super XL	2 x 8 mm	6 mm	200 x 60

Pour Nylofor 2D Super, les mailles de 200x100 mm sont disponibles pour les hauteurs 1030 et 2030 mm (à combiner avec Bekasport)

Portails

Le système Nylofor 2D Super/2D Super XL peut être complété avec les portails Nylofor ou Robusta : portails coulissants ou pivotants simples ou doubles.

Revêtement

Nos panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au polyester après application d'une couche d'adhérence. Epaisseur minimum de la couche de plastification 100 microns.
Les poteaux sont faits de tubes soudés, galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur (épaisseur de couche minimale 275 g/m2 – 2 faces combinées) selon la norme européenne 10346. On applique ensuite une couche d'adhésion et enfin une couche de polyester (épaisseur min. 60 microns).

Couleurs

Nylofor 2D Super est disponible en vert RAL 6005, gris RAL 7016, noir RAL 9005 (certains types).
Nylofor 2D Super XL est disponible en vert RAL 6005 et gris RAL 7016.
Autres couleurs : sur demande.

ASSORTIMENT NYLOFOR 2D SUPER/2D SUPER XL

Hauteur de la clôture en mm		Dimensions panneaux Largeur x hauteur mm		Longueur de poteau recommandée en mm
NYLOFOR 2D SUPER	NYLOFOR 2D SUPER XL	NYLOFOR 2D SUPER	NYLOFOR 2D SUPER XL	
1030 [1]	-	2500 x 1030	-	1500
1230	-	2500 x 1230	-	1700
1430	-	2500 x 1430	-	2000
1630	-	2500 x 1630	-	2200
1830	1830	2500 x 1830	3000 x 1830	2400
2030 [1]	2030	2500 x 2030	3000 x 2030	2600
2430	2430	2500 x 2430	3000 x 2030	3200

[1] Pour Nylofor 2D Super également disponible avec une maille 200 x 100 mm (h. panneaux 1030 et 2030 mm)

NYLOFOR 2D SUPER SYSTEME DE CLOTURE AVEC BAVOLET INCLINE

Hauteur de la clôture en mm		Dimensions des panneaux L x H mm	Longueur des poteaux = partie droite + partie inclinée à 45° en mm	Profil des poteaux mm	Nombre de fixations
Panneau vertical mm	Panneau incliné mm				
2070	390	2500 x 1430 + 2500 x 1030 panneau incliné	2700 + 370	60 x 60 x 1,50 [1]	6 + 2
2070	390	2500 x 1430 + 2500 x 1030 panneau incliné	2700 + 370	80 x 60 x 2,50 [2]	6 + 2
2270	390	2500 x 1630 + 2500 x 1030 panneau incliné	3000 + 370	60 x 60 x 1,50 [1]	7 + 2
2270	390	2500 x 1630 + 2500 x 1030 panneau incliné	3000 + 370	80 x 60 x 2,50 [2]	7 + 2

[1] Conseillé [2] Alternatif