



Nylofor® F

Panneaux

Le système Nylofor F se compose de panneaux en treillis soudé avec des fils horizontaux plats offrant un maximum de rigidité et un design original.

Détail produit



ATOUTS

Grande rigidité

Les fils plats horizontaux de 15 x 6 mm offrent aux panneaux une rigidité élevée.

Aspect robuste

Nylofor F avec des fils plats horizontaux est un système moderne et en même temps très rigide.

Longue durée de vie

La qualité du revêtement est très élevée. Après galvanisation, une couche de polyester est appliquée, pour une parfaite protection.

Une pose rapide

Les systèmes de fixation du Nylofor F (trois systèmes) garantissent une pose rapide et professionnelle.

Système complet

Le Nylofor F est un système complet et professionnel avec des panneaux de différentes hauteurs en combinaison avec différents types de poteaux, ainsi qu'un large assortiment de portails pivotants en coulissants de type Robusta.

Niveau de sécurité



Applications



Fonctionnalités



Poteaux et fixations

Les panneaux Nylofor F peuvent être combinés avec différents types de poteaux.



Poteaux carrés Nylofor

Les panneaux se fixent sur la partie frontale des poteaux à l'aide de pièces de fixation et de boulons de sécurité. Les poteaux tubulaires soudés, de forme carrée (60 x 60 mm), sont dotés d'inserts pour la fixation des panneaux et sont munis d'un capuchon en plastique.




Poteaux Bekafix

Les panneaux se fixent sur la partie latérale des poteaux à l'aide de clips de fixation métalliques (clips de sécurité anti-vandalisme). Les poteaux tubulaires soudés ont une forme en "H" (70 x 44 mm) et disposent d'un capuchon en plastique.



Poteaux Bekafix Ultra

Pour les applications de moyenne ou haute sécurité, nous recommandons les poteaux Bekafix Ultra. Les panneaux se fixent sur la partie latérale des poteaux à l'aide de clips de sécurité métalliques avec boulons. Les poteaux tubulaires soudés (70 x 44 mm, épaisseur 1,75 mm) ont une forme en "H" avec des trous découpés pour positionner / fixer les panneaux. Les poteaux sont munis d'un capuchon en plastique. Inertie et type d'acier plus élevés que les poteaux Bekafix. Force d'élasticité : 550 MPa ; force relative : 401. Magnelis et plastifié polyester.



Poteaux UniLox

Les panneaux se fixent sur la partie latérale des poteaux à l'aide de clips de fixation en polyamide ou métalliques (clips de sécurité), selon le type d'installation et du panneau. Les poteaux ont une forme en "H" (70x64mm/70x44mm) et sont munis d'un capuchon en plastique.

Panneaux

Les panneaux, de 2500 mm de large, existent en plusieurs hauteurs : de 630 mm à 2430 mm. Les panneaux sont pourvus de picots de 30 mm d'un seul côté. La pose peut s'effectuer avec picots en partie haute ou en partie basse. Dimension des mailles 200 x 50 mm.

Les fils galvanisés sont rigides : les fils plats horizontaux sont de 15 x 6 mm, les fils verticaux ont un diamètre de 5 mm.

Portails

Le système Nylofor F est complet lorsqu'il s'accorde avec les portails haute qualité Nylofor ou Robusta: des portails pivotants à simples ou doubles vantaux, coulissants sur rail et autoportants.

Revêtement

Nos panneaux sont fabriqués à partir de fils galvanisés, puis plastifiés au polyester après application d'une couche d'adhérence. Epaisseur minimum de la couche de plastification 100 microns.

Les poteaux sont faits de tubes soudés, galvanisés à l'intérieur et à l'extérieur (épaisseur de couche minimale 275 g/m² – 2 faces combinées) selon la norme européenne 10346. On applique ensuite une couche d'adhésion et enfin une couche de polyester (épaisseur min. 60 microns). Les poteaux Bekafix Ultra sont galvanisés Magnelis intérieur et extérieur (alliage zinc-alu-magnésium) (min.310 g/m², les deux faces combinées) et revêtus de polyester (min.100 microns).

Coloris

Nylofor F est disponible en vert RAL 6005 et Gris RAL 7016.

Autres couleurs : sur demande.



ASSORTIMENT NYLOFOR F

| Hauteur de la clôture en mm | Dimensions des panneaux L x H en mm | Longueur des poteaux à sceller en mm |
|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 630 | 2500 x 630 | 1000 |
| 1030 | 2500 x 1030 | 1500 |
| 1230 | 2500 x 1230 | 1800 |
| 1430 | 2500 x 1430 | 2100 |
| 1630 | 2500 x 1630 | 2400 |
| 1830 | 2500 x 1830 | 2500 |
| 2030 | 2500 x 2030 | 2700 |
| 2430 | 2500 x 2430 | 3100 |

Betafence est le leader mondial du marché des solutions de clôture, de contrôle d'accès et de détection pour la protection périmétrique. Toutes les sociétés Betafence et les noms de produits sont des marques déposées de PRÆSIDIAD Group Limited. Les modifications apportées aux produits et à l'assortiment sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Fières d'être des marques du Groupe PRÆSIDIAD, Hesco, Betafence et Guardiar font partie d'un réseau mondial, travaillant ensemble en tant que leaders dans les systèmes et solutions de sécurité périmétrique. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site praesidiad.com.

BETAFENCE
Protéger l'Essentiel

 betafence.fr/fr/contact
 betafence.be/fr/contact-fr-be