



## Cancelli a battente del sistema HoriZen<sup>®</sup>

### Controllo dell'accesso

Cancello a battente con o senza riempimento composito HoriZen Prime

## Dettagli del prodotto



cancello a battente singolo



cancello a battente doppio

## VANTAGGI

### Riempimento composito o nessun riempimento

Per un perfetto abbinamento con il riempimento WPC di HoriZen Prime, i cancelli possono essere ordinati con i pannelli compositi disponibili. Oppure possono essere ordinati senza riempimento lasciando al cliente la scelta di utilizzare un riempimento alternativo (20 mm).

### Elevata qualità

- Struttura del telaio rigida in acciaio
- Telaio saldato con giunzioni ad angolo
- Fissaggi del cancello in acciaio inossidabile di qualità con blocco integrato

### Ampia gamma flessibile

I cancelli a battente sono disponibili con il riempimento HoriZen Prime. Le dimensioni standard del cancello a battente singolo sono 100 cm di larghezza x 180 cm di altezza. Il telaio e i montanti del cancello sono disponibili nel colore RAL 7016 S (strutturato). Il cancello presenta una direzione di apertura universale.

### Installazione semplice

Direzione di apertura universale che può essere determinata al momento dell'installazione.

### Vantaggi

Certificazione CE | Direzione di apertura universale | Struttura robusta e rigida | Parte anteriore e posteriore del cancello con lo stesso aspetto | Piacevole esteticamente | Accessori di elevata qualità.

## Applicazioni



## Funzionalità



## Telaio

### Cancelli a battente singolo standard (980 x 1845 mm)

- Telaio in acciaio, profili 60 x 60 mm
- Struttura saldata con giunzioni ad angolo
- Telaio con rivestimento in poliestere di colore antracite
- Profili anodizzati e rivestiti in poliestere (per tenere il riempimento)

## Montanti

- Set di 2 montanti in acciaio (cancello singolo: montante cerniera e montante serratura; cancello doppio: 2 montanti cerniera) di 100 x 100 x 3 mm. Se la larghezza del battente è > 1,5 m, sezione del montante: 120 x 120 x 3 mm
- Zincati a caldo con rivestimento in poliestere in colore RAL 7016 S
- Lunghezza dei montanti di 2600 mm per installazione nel calcestruzzo

## Riempimenti

### Composito HoriZen Prime

- Colore antracite
- Colore marrone
- Nessun riempimento

## Gamma

### Cancelli a battente singolo:

- Dimensioni standard 1000 x 1800 mm
- Dimensioni non standard:
  - \* Larghezza dei cancelli a battente singolo tra 980 mm e 1930 mm (max)
  - \* Altezza max. battente 1845 mm

### Cancelli a battente doppio:

- Larghezza max del cancello doppio: 4000 mm x 1800 mm di altezza
- Disponibili larghezze del battente non simmetriche con una larghezza massima di 1930 mm/battente

## Accessori

- Blocco integrato con cilindro da 80 mm
- 2 maniglie decorative in acciaio inossidabile
- Un profilo a U per il fissaggio del riempimento in WPC nei montanti del cancello (profilo a U disponibile in colore RAL 7016 S)



**Blocco & cilindro**



**Maniglie**



**Arresto**



**Cerniere**

## CANCELLI A BATTENTE SINGOLO HORIZEN STANDARD

Riempimento	Tipo	Colori dei pannelli disponibili	Colori del telaio del cancello disponibili	Colori dei montanti del cancello disponibili	larghezza battente mm	altezza battente mm	distanza montante (centro/centro) mm	spazio richiesto mm
Composito	Prime	antracite marrone mandorla	antracite RAL 7016 S	antracite RAL 7016 S	980	1845	1130	1230
nessun riempimento	-	-	antracite RAL 7016 S	antracite RAL 7016 S	980	1845	1130	1230